

## Caractéristiques techniques ISO 20 Monobloc

Matériau principal	Acier galvanisé
Epaisseur tablier	20 mm
Isolation	Mousse de polyuréthane sans CFC
Isolation thermique porte (U)	Panneau 1W/m <sup>2</sup> K
<b>Personnalisation</b>	
Couleur ext. (tablier + huisserie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standard : blanc RAL9016</li> <li>● Option : + 10 couleurs tendances</li> </ul>
Couleur int. (tablier)	Blanc RAL 9002
Design tablier	Nervures, Nervures larges, Nervures Maéva, Sans nervures, Cassettes
Design coordonné porte d'entrée et/ou portail	Non
Finition	Lisse ou woodgrain
Essences de bois	Non
Hublots	3 modèles au choix
Poignée int./ext.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standard : PVC noir</li> <li>● Option : inox</li> <li>● Existe sans poignée ni serrure</li> </ul>
Automatisme	Option (voir automatisme)
Portillon piéton intégré	Non
Porte de service coordonnée	Option (voir Porte de service ISO 20)
<b>Sécurité biens et personnes</b>	
Verrouillage	Rotatif 1 point latéral
Porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anti-chute, anti pince-doigts int./ext.</li> <li>● Technologie sandwich 20 mm</li> </ul>
Porte + automatisme Novoferm	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anti-soulèvement (blocage moteur)</li> <li>● Détection d'obstacles</li> <li>● Télécommandes anti-piratage</li> <li>● Conformité EN de l'installation</li> </ul>
Autre(s) option(s)	Kit deverrouillage/verrou intérieur
<b>Technique</b>	
Equilibrage	Ressort de traction
Retombée de linteau mini.	120 mm
Ecoinçons mini.	90 mm
Dimensions (mm)	Standard et sur mesure jusqu'à 3000 L et 2750 H
Conditionnement	Kit ou monobloc selon modèle
<b>Performances</b>	
Garantie	10 ans selon conditions générales de vente
Normes sécurité/marquage CE	EN 13241-1
Résistance au vent	Classe 5
Étanchéité air/eau	Classe 2/Classe3
Autre(s)	Certificat anti-intrusion TUV
Les "plus" du produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cœur de gamme</li> <li>● 1 design exclusif : Maéva</li> <li>● Couleurs sablées</li> <li>● Livraison monobloc pour pose rapide</li> <li>● Livraison kit : transport sur galerie</li> </ul>