

## Caractéristiques techniques DL

Trajectoire	Débordante
Matériau principal	Acier galvanisé
Épaisseur tablier	Simple paroi
Isolation	Non concerné
Isolation thermique porte (U)	Non mesuré
<b>Personnalisation</b>	
Couleur ext. (tablier + huisserie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standard : blanc RAL 9016</li> <li>● Au choix : 200 couleurs RAL + teintes sablées</li> <li>● Option : habillage huisserie harmonisée</li> </ul>
Couleur int. tablier	Blanc RAL 9016
Designs tablier	Nervures verticales, nervures horizontales, Sans nervures, Cassettes, Chevrons
Design coordonné porte d'entrée et/ou portail	Non
Finition	Lisse
Essences de bois	Voir modèle DL bois
Hublots	Oui, modèles au choix
Poignée ext.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standard : PVC noir</li> <li>● Option : inox</li> <li>● Existe sans poignée ni serrure</li> </ul>
Automatisme	Option (voir automatisme)
Portillon piéton intégré	Option : sur design nervures verticales ou tablier cadre nu (voir descriptif ci-dessous)
Porte de service coordonnée	Oui selon modèle
<b>Sécurité des biens et des personnes</b>	
Verrouillage	Retardateur d'effraction en 2 points latéraux indépendants du sol
Résistance tablier	Non concerné
Porte + automatisme Novoferm	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anti-soulèvement (blocage moteur)</li> <li>● Détection d'obstacles</li> <li>● Télécommandes anti-piratage</li> <li>● Conformité EN de l'installation</li> </ul>
Autres(s) options(s)	Kit deverrouillage Kit verrouillage complémentaire au sol...

<b>Technique</b>	
Guidage/Équilibrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rails verticaux et horizontaux</li> <li>● 2 packs multi ressorts latéraux</li> </ul>
Dimensions (mm)	Standard et sur mesure jusqu'à 3000 L et 2750 H
Conditionnement	Monobloc
<b>Performances</b>	
Garantie	10 ans selon conditions générales de vente
Normes sécurité/marquage CE	EN 13241-1
Résistance au vent	Classe 2 ou 3
Etenchéité air/eau	Non mesuré
Autre(s)	-
<b>Descriptif Portillon</b>	
Ouverture	Battant vers l'extérieur
Esthétique	Paumelles invisibles
<b>Confort portillon</b>	
Barillet extérieur (profil européen)	S'ouvrant (porte et portillon)
Barillet intérieur	Barillet double entrée
Passage libre (largeur)	885 mm
Position portillon (vue ext.)	Gauche ou droite
Ferrage portillon (vue ext.)	Ferrage bord extérieur
Autres équipements	-
<b>Sécurité portillon</b>	
Verrouillage	Serrure 3 points à relevage de béquille (2 pènes)
Porte avec automatisme	Sécurité portillon mécanique
Anti-dégondage	Oui (paumelles invisibles)
Les "plus" du produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tout budget</li> <li>● Large choix</li> <li>● Verrouillage porte et portillon</li> <li>● Sélection de l'Habitat CUPi - HLM</li> </ul>