



INDIMORTIER UNIVERSEL

MORTIER PRÊT À L'EMPLOI

À base de liant hydraulique et de granulats calibrés

APPLICATIONS

DESTINATION

- Confection de corps d'enduit traditionnel.
- Réparations et scellements courants.
- Réalisation de chapes minces.

SUPPORTS

- Béton.
- Maçonneries brutes, pierres, moellons.
- Maçonneries enduites au mortier de liants hydrauliques

CARACTÉRISTIQUES

IDENTIFICATION ET PERFORMANCES

Composition : ciment, sables siliceux, adjuvants spécifiques.
Aspect : poudre grise.
Granulométrie maximale : 3 mm.
Durée d'utilisation du mélange à 20°C : 1h

CONSOMMATION

20 kg/m² par cm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 35 Kg

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence telles que huile de décoffrage, curing... Ils seront repiqués si nécessaire. Ils doivent être humidifiés avant application.

PRÉPARATION DU PRODUIT

INDIMORTIER UNIVERSEL se gâche manuellement ou mécaniquement avec :

- 4,2 L d'eau par sac de 35 Kg

Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.

CONDITION D'APPLICATION

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
Ne pas appliquer s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

APPLICATION

- Elle se fait de façon traditionnelle.
- INDIMORTIER UNIVERSEL s'applique sur une épaisseur de 12 à 25 mm par passe.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau tant que le produit est frais.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

INDIMORTIER UNIVERSEL contient du ciment. Se reporter aux indications portées sur le sac. Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité