



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### SANGLE A BOUCLE

BME-Group Datum :  
Walaardt Sacréstraat 405 Code :  
1117 BM SCHIPHOL Rev :  
NEDERLAND Pagina/Page/Seite/Page :

#### Produit

Sangle a boucle en polyester (PES), EN 12195-2 avec étiquette et boucle

<b>Caracteristiques</b>
Une sangle a boucle est solide, durable et résistante aux UV
<b>Produit</b>
Une sangle a boucle est principalement utilisé pour sécuriser les chargements sur une remorque ou un pick-up
<b>Matériel</b>
Sangle .....100% Polyester (PES)
Fil.....100% Polyester (PES)
Boucle.....ZAMAK
<b>Utilization</b>
Vastzetten van lading/Securing cargo/Sicherung der Ladung/Sécurisation du fret/Assicurare il carico
<b>Inspection</b>
Voorafgaand aan elk gebruik / Before each use / Bevor jeder gebrauch / avant chaque utilization
<b>Production selon la norme</b>
Norme européenne d'inspection EN 12195-2
<b>Mode de Livraison</b>
Chaque produit est emballé dans un sac en polyéthylène avec un autocollant.

BME	Dimensions	Maximum Charge	Quantité	EAN-code	HS-code
<b>P1-805E-100</b>	25 mm x 1,0M	350kg/175_350daN	set 2 st/pc	8720297821240	6307909899
<b>P1-805E-200</b>	25 mm x 2,0M	350kg/175_350daN	set 2 st/pc	8720297821257	6307909899
<b>P1-805E-250</b>	25 mm x 2,5M	350kg/175_350daN	set 2 st/pc	8720297821264	6307909899
<b>P1-805E-300</b>	25 mm x 3,0M	350kg/175_350daN	1 st/pc	8720297821271	6307909899
<b>P1-805E-400</b>	25 mm x 4,0M	350kg/175_350daN	1 st/pc	8720297821288	6307909899
<b>P1-805E-500</b>	25 mm x 5,0M	350kg/175_350daN	1 st/pc	8720297821295	6307909899