



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SANGLE D'ARRIMAGE

BME-Group	Datum	:
Walaardt Sacréstraat 405	Code	:
1117 BM SCHIPHOL	Rev	:
NEDERLAND	Pagina/Page/Seite/Page	:

Produit

Sangle d'arrimage en polyester (PES), EN 12195-2 avec cliquet, crochets et sangle

Caracteristiques
Une sangle d'arrimage est solide, durable et résistante aux UV
Produit
Une sangle d'arrimage est principalement utilisé pour sécuriser les chargements sur une camion, remorque ou un pick-up
Matériel
Sangle.....100% Polyester (PES)
Fi100% Polyester (PES)
Cliquet et crochets
Laiton
Utilization
Vastzetten van lading/Securing cargo/Sicherung der Ladung/Sécurisation du fret/Assicurare il carico
Inspection/Ispection/Inspektion/Inspection/Ispezione
Avant chaque utilisation
Production selon la norme
Norme européenne d'inspection EN 12195-2
Mode de Livraison
Chaque produit est emballé dans un sac en polyéthylène avec un autocollant.

BME		Maximum			
Code produit	Dimensions	Charge	Quantité	EAN-code	HS-code
P1-SP07-500	25 mm x 5,0M	700kg/350_700daN	1 st/pc	8720297821301	6307909899
P1-SP15-500	25 mm x 5,0M	1500kg/750_1500daN	1 st/pc	8720297821325	6307909899
P1-SP25-500	35 mm x 5,0M	2500kg/1250_2500daN	1 st/pc	8720297821332	6307909899
P1-SP25-700	35 mm x 7,0M	2500kg/1250_2500daN	1 st/pc	8720297821349	6307909899
P1-SP50-700	50 mm x 7,0M	5000kg/2500_5000daN	1 st/pc	8720297821356	6307909899
P1-SP50-8/1075	50 mm x 8,0M	5000kg/2500_5000daN	1 st/pc	8720297821363	6307909899
P1-SP50-8/1075/ER	50 mm x 8,0M	5000kg/2500_5000daN	1 st/pc	8720297822216	6307909899
P1-SP50-900	50 mm x 9,0M	5000kg/2500_5000daN	1 st/pc	8720297821370	6307909899
P1-SP50-900/ER	50 mm x 9,0M	5000kg/2500_5000daN	1 st/pc	8720297821387	6307909899