

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA506Z

(Produit seul)

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



LXT **BL MOTOR** **ADT** **AFT** **XPT** **EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY** **BRAKE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------|
| Tension de batterie nominale | 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Pas de vitesse de chargement | 8500 min ⁻¹ |
| Max. Profondeur de coupe | 29 mm |
| Filetage de la broche | M14 |
| Support (diamètre de l'arbre) | 22,23 mm |
| Diamètre du disque de broyage | 125 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | ✓ |
| Frein électronique | ✓ |
| Poignée AVT | ✓ |
| Meuleuse | ✓ |
| Clé à écrou de blocage | ✓ |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 79 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 6,0 m/s ² |

Code EAN 0088381814287

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Couvercle de roue tooless, 125 mm



162258-0

Poignée latérale



197610-3

Clé de blocage 35



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Couvercle de roue 115 mm



123145-8

Couvercle de roue tooless, 125 mm



162258-0

Poignée latérale



194305-9

Jeu de douille de libération d'écrou



195239-9

Fixation de couvercle de poussière



196845-3

Couvercle de collecte de poussière



197610-3

Clé de blocage 35



821551-8

Coffret MAKPAC (3)



838175-3

Makpac (3) Inlay



B-46953

Mince de coupe, 125 x 0,8 mm



B-53693

Roue diamantée 125 mm, spécialisé,

